



1336

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn, Eesti
13

1336-CPR-0111-02

EN 13063-1

Savi/keramilise suitsutoruga tahmapõlengukindlad
korstnasüsteemid 160 MULTI, 200 BASIC, 160+200
TANDEM

T600 N1 D 3 G20/G50*

Soojustakistus: $\leq 0.02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Termolöögitalakistus: katsed läbinud

Suitsutoru survetugevus: $\geq 10 \text{ MN/m}^2$

Avatava moodulis survetugevus: maksimaalne
kõrgus 14 m

Suitsutoru ühendusmaterjali survetugevus: 10
MPa

Välisseina survetugevus: 3 MPa

Välisseina ühendusmaterjali survetugevus: M5

Keskmine karedus $r = 0,0015 \text{ m}$

Survetugevuse vastupidavus: NPD

Gaasikindluse vastupidavus: katsed läbinud

Tulekindlus, väline välisele: NPD

Külmumis-/sulamiskindlus: on tagatud
(mantelplokid)

*Kaugus põlevatest materjalidest 20 mm, kui
vahelae või katuse isolatsiooni paksus kuni 350
mm ja 50 mm, kui vahelae või katuse
isolatsiooni paksus on 350-600 mm.