

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-64

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

Fibo Lux 88 kergplokk

2. Kavandatud kasutusala(d):
Intended use or uses:

**Müüriplokk sisetingimustesse.
Protected masonry.**

3. Tootja:
Manufacturer:

**UAB SAINT-GOBAIN STATYBOS GANINIAI
Menulio 7 g., LT-04326 Vilnius
Leedu
www.weber.lt**

4. Volitatud esindaja:
Authorised representative:

**Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Eesti
www.weber.ee**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
System/s of AVCP:

3

6. a. Ühtlustatud standard:
Harmonised standard:

EVS-EN 771-3:2011

Teavitatud asutus:

Notified body:

TEEDE TEHNOKESKUS AS (1403 – CPR – 0026)

b. Euroopa hindamisdokument:

European Assessment Document:

Euroopa tehniline hinnang:

European Technical Assessment:

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee

Tehnilise hindamise asutus:
Technical Assessment Body:

Teavitatud asutus(ed):
Notified Body/ies:

7. Deklareeritud toimivus:
Declared performance/s:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Mõõdud Dimensions	Laius (Width) 88 mm Pikkus (Length) 498 mm 249 mm Kõrgus (Height) 198 mm	EN 771-3:2011
Tolerantsiklass Dimensional tolerances	D 1	
Kuju Configuration	Vastavalt EN 1996-1-1 avarühma 1 kohaselt Group 1 (geometrical requirement) according to the Standard EN 1996-1-1	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 5/15 (tabeliväärtus, table value EN 1745)	
Veeimavus Water absorption by capillarity	146 g/m ² s	
Survetugevus (50% kvantiil) Compressive strength(50% quantile)	4 N/mm ²	
Mahukahanemine Moisture movement	0,5 mm/m	
Nakketugevus nihkel Bond strength	0,15 N/mm ² (tabeliväärtus, table value EN 998-2)	
Soojajuhtivus (λ_{10} , kuiv) Thermal conductivity (λ_{10} , dry)	0,3 W/mK (tabeliväärtus, table value EN 1745)	
Brutotihedus Bruto density	955 kg/m ³	
Tuletundlikkus (Euroklass) Reaction to fire (Euro class)	A 1	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor

Tallinn, 17.11.2015