

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-136

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber.xerm 859F

2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Tsemendil baseeruv kiirkivinev plaatimissegude niisentele kui põrandataale, sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes.

Cement based fast setting tile fix for floors and walls, suitable for indoor and outdoor use.

3. Tootja:
Producer/manufacturer:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de

4. Ametlik esindaja
Authorized representative:

Ei kohaldata
Not applicable

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

AVCP 3

6. Harmoneeritud standard:
Harmonized standard:

EN 12004:2012-09

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee

7. Omadused:
Performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	E	EN 12004:2012-09
Algtõmbe nakketugevus Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbetugevus peale kuivamist Tensile strength after drying	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbetugevus pärast veega immutamist Tensile strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast külmutus-sulatustsükleid Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:
Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

Ei kohaldata
Not applicable

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor

Tallinn, 03.04.2020

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks: +372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee