

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-151

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
Unique identification code of the product-type:  
**130016, weber flow rapid fix**
2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Tsemendil baseeruv plaatimissegude põrandatele  
Cement based tile adhesive for floors**

3. Tootja:  
Manufacturer:

**Saint-Gobain Finland Oy / Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Tel. +358 10 44 22 00  
www.fi.weber**

4. Volitatud esindaja:  
Authorised representative:

**Saint-Gobain Eesti AS / Weber  
Peterburi tee 75  
13816 Tallinn  
Tel. +372 620 9510  
ee.weber**

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
**3**

6. Harmoneeritud standard:  
Harmonized standard:

**EN 12004:2007 + A1:2012**

Teavitatud asutus(ed):  
Notified body / ies:

**Nr. 1138 Contesta Oy**

7. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja / või tehnilineeridokumentatsioon:  
Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation:

**Ei kohaldata**  
**Not applicable**

8. Deklareeritud toimivus:  
Declared performance:

<b>Põhiomadused</b> <b>Essential characteristics</b>	<b>Toimivus</b> <b>Performance</b>	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b> <b>Harmonized technical specification</b>
Tuletundlikus Reaction to fire	F	EN 12004:2007 + A1:2012
Algtõmbe nakketugevus Initial tensile adhesion strength	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tõmbetugevus pärast veega immutamist Tensile strength after water immersion	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist Tensile adhesion strength after heat ageing	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tõmbenakketugevus pärast külmutussulatustsükleid Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	NPD	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Vaata ohutuskaarti See MSDS	

NPD = Tulemust ei ole kindlaks määratud / No Performance Determined

9. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor  
Tallinn, 20.03.2023