

weber LR+



VIIMISTLUSPAHTEL

- Tagab sileda pinna värvimiseks ja tapetseerimiseks
- Kerge lihvida
- Lihtne paigaldada
- Suure nakketugevusega

TOOTEKIRJELDUS

weber LR+ on seinte ja lagede viimistluspahtel. Pahtel-datud pind jääb sile ning seda võib värvida ning tapetseerida. Sobib kasutamiseks kuivades oludes (eluruumid, kontorid, bürood jmt).

KASUTUSALA

Seinte ja lagede viimistluspahtel kuivades ruumides.

ALUSPIND

Krohv, kipsplaat, puitlaastplaat, Fibro, silikaat, tellis, betoon, gaasbetoon

PIIRANGUD

- Ei sobi märgadesse ruumidesse (nt. duširuum)

TEA ENNE KASUTAMIST

Pahteldatav sein peab olema puhas, tugev ja piisavalt sile. Tolm ning lahtised või lagunevad aluspinnakihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu seinale kandmist aluspinda niisutada ja/või vajadusel kruntida weberprim 811 vesilahusega.

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	1,2 kg/m ² /mm
Tera suurus	0,3 mm
Soovituslik kihipaksus	1...3 mm
Minimaalne kihipaksus	1 mm
Maksimaalne kihipaksus	3 (5) mm
Soovituslik veekogus	6,4...7,2 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Kasutusaeg	2 ööpäeva kinnises anumus
Korrigeerimisaeg	20 min
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Kövenemisaja algus	20 min
Konsistents	Mört
Sideaine	Polümeerid
Täiteaine	Lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Tulekindlusklass	A2
pH	9
Tihedus	1200 kg/m ³
Töödeteostamise temperatuur	+10...+30°C
Puistematerjali tihedus	1200 kg/m ³
Värvus	Valge
Säilivusaeg	18 kuud
Pakend	20 kg
Sertifikaat	EN 15824

TÖÖJUHISED

weber LR+ kantakse seinale kas käsitsi või pahtlipumbaga. Kihipaksus 1...3 mm. Käsitsi seinale kandmiseks kasutatakse laia terasliipi. Seinale kantud pahtel tasanatakse kohe, korrigeerimiseks on aega 10...20 minutit. Mahukamate pahteldamistööde korral sobib segu seinale kandmiseks kruvipump (mitte läbivoolusegisti). Sõltuvalt ruumi temperatuurist ja niiskusest on pahtli kuivamisaeg 12...24 tundi. Pahtli lihvimiseks on soovitatav kasutada liivapaberit jämedusega P120, P150 ja P180.

JÄRELHOOLDUS

weber LR+iga viimistletud sein on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.

